

Tile Fix Paste

چسب کاشی و سرامیک خمیری

تعریف: این محصول، چسب کاشی خمیری آماده مصرف بر پایه رزین های امولسیوني اکریلیکی است که با ایجاد پیوند قوی ، چسبندگی بسیار عالی و انعطاف پذیری بالا جهت نصب کاشی ، سرامیک و سنگ آنتیک بر روی انواع سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۲ ، نوع D (کلاس ۱) می باشد.

موارد مصرف:

- کاشیکاری دیوار و کف در داخل ساختمان
- نصب سنگ های آنتیک در داخل ساختمان
- کاشیکاری روی کاشی های قدیمی
- نصب کاشیها و قطعات عایق صوتی
- نصب کاشی بر روی پانلهای گچی ، بتن ، سنگ و ...

فواید:

- رنگ سفید
- چسبندگی عالی به کلیه سطوح
- غیر سمی و بدون بوی ناخوشایند
- آماده مصرف (نیاز به افزودن هیچ ماده ای ندارد)
- سهولت استفاده و کارایی بالا
- چسبندگی عالی به سطوح کاشیهای قدیمی
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی مطلوب
- مناسب برای کاربرد در داخل ساختمان
- اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتنی ، دیوار و پانل های گچی و حتی ملاتهای آهکی
- قابلیت انعطاف پذیری مطلوب

مشخصات فنی: رنگ: سفید

شکل ظاهری : خمیری

جرم حجمی : ۱/۶۵ کیلوگرم بر لیتر

بسته بندی: سطل های ۵ و ۱۲ کیلوگرمی

زمان اجرا: ۴۰-۵۰ دقیقه با توجه به دما

میزان مصرف : حدود ۳ کیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت ۲-۳ میلیمتر

شرایط نگهداری: دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین ۵°C تا ۳۵°C نگهداری گردد.

مدت نگهداری: ۶ ماه از تاریخ تولید، به شرط نگهداری مناسب در بسته بندی اولیه و باز نشده.

کاربرد: آماده سازی سطح:

سطح باید محکم ، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار، لایه چرب، روغن قالب، شیره سیمان و یا ذرات سست باشد. علاوه بر این باید اطمینان حاصل شود که کاشیها تمیز و فاقد آلودگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد. در هنگام کاشی کاری بر روی کاشیهای قدیمی ، به منظور چسبندگی بهتر پیشنهاد می شود که لعاب کاشیهای قدیمی، مضرس (مخدوش) گردد.

روش اجرا:

با استفاده از یک ماله یا کاردک دنداندار چسب را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بتنی یا کاشی های قدیمی اجرا کنید. در هر مرحله باید چسب را روی مساحتی اعمال کنید که بتوان آنرا حداکثر در مدت ۲۰ دقیقه کاشیکاری نمود. کاشی را به خوبی بر روی چسب فشار دهید. برای چسبندگی بهتر، کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. بسته به نوع و اندازه کاشی درزهای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگیرید. در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که چسب کاشی درز بین کاشی ها را پر نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت کاشی جای دوغاب کاری داشته باشد. دوغاب کاری درزها را میتوان ۲۴ ساعت پس از کاشی کاری انجام داد. برای بندکشی با کیفیت بالا استفاده از محصول Tile Grout شرکت نامیکاران توصیه می گردد.

نکات مهم:

❖ از مخلوط کردن این چسب با هرگونه ماده دیگر اعم از چسب های پودری اکیداً خودداری نمائید.
❖ استفاده از چسب های خمیری برای نصب کاشی در مکانهایی مانند استخر ، آب نما و ... توصیه نمیگردد. در این موارد با بخش فنی شرکت نامیکاران تماس حاصل نمائید.
تمیزکاری: وسایل کار را بلافاصله پس از خاتمه کار وقتی که هنوز ملات روی آن تازه میباشد با آب بشویید. ملات خشک شده بصورت مکانیکی قابل جداشدن می باشد.

دستورات ایمنی:

پیش بینی های ایمنی: در هنگام کار با این محصول استفاده از عینک و دستکش ایمنی توصیه میگردد.

در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این محصول، محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید.

مسائل زیست محیطی: مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید .

مسمومیت: غیر سمی است.

حمل و نقل: بی خطر